

NEU



GREEN/SERIES



POWER MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE
LUBRICANT

DRI SYSTEM



CO2 REDUCTION Option



180° ADJUSTABLE CHIMNEY



SILENT BLOC



HYDRAULIC CLUTCH



ELECTRIC CONTROL



PILOT SYSTEM SWING

UNÜBERTROFFENE LEISTUNG, MAXIMALE PRODUKTIVITÄT UND BEWÄHRTE ERGONOMIE

**1- TRICHTER**

- a) Transparenter Sicherheitsvorhang
b) Einfach zu bedienende Sicherheitseinrichtung mit elektronischer Steuerung
c) Trichter mit Luftansaugung unter dem Zuführband (Serienmäßig 50 cm breit): verbessert die Ausblasleistung um 25 %

2 - PATENTED POWER MIXED ROTOR

Neues Design, 4 Reihen, mit 24 Hämmer und auswechselbaren Köpfen, 8 Schneidmesser

3 - LÄRMDÄMMVERKLEIDUNG DRI-SYSTEM Ermöglicht eine leichte Zugänglichkeit aller Komponenten**4 - MOTOR KUBOTA WG 3800 GL BENZIN & GAS****5- HÖHENVERSTELLBARE ZUGDEICHSEL** mit einfacher Kurbelverstellung**6- PILOT SYSTEM SWING**

Die Maschine konfiguriert 3 unterschiedliche Motordrehzahlen mit den Leistungsdaten des Häcksler – abhängig vom zu zerkleinernden Material, der Anzahl der Beschicker und der Geschwindigkeit der Zuführung

7- OPTION CO2 REDUKTIONS-SYSTEM**8- HYDRAULISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG** Thermische Sicherheit 180°

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	GSCOBRA90PGS	Durchmesser Einzugswalze	395 mm
Motor	KUBOTA WG3800 GL 88 PS (Benzin) 94 PS (Gas)	Anzahl Achsen Straßenachse zulässiges Gewicht	1/2500 kg
Hubraum	3800 4-Zyl.	Reifenabmessungen	215R14C
Kraftstoffbehälter	Benzin / Gas	Tank	50 L + 13 kg Gas
Kupplung	Hydraulische Kupplung	Verstellbarer Auswurfkamin	180°
Verkleidung	DRI- Lärmreduzierung	Höhe Ausgang Auswurfkamin	2250 mm
Zulässiger Durchmesser	21 cm	Maschinengewicht	2150 kg
Leistung	40 m ³ /h	Zul. Gesamtgewicht	2 200 kg
Rotordurchmesser	560 mm	Abmessungen Trichter (BxT)	1600 x 1630 mm
Rotorgewicht	270 kg	Beladungshöhe Trichter	700 mm
Anzahl der Hämmer	24	Abmessungen Maschine L x B x H	4710 x 1960 x 2500 mm
Anzahl der Messer	8		
Breite Einzugswalze	500 mm		
Zuführband	500 mm		

TS INDUSTRIE®