



GREEN/SERIES



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



DRI SYSTEM



180 ° ADJUSTABLE CHIMNEY



SILENT BLOC



HYDRAULIC CLUTCH




ELECTRIC CONTROL



VARIOSTRESS

PRODUKTIVITÄT UND KOMFORT GARANTIEREN DIE RENTABILITÄT IHRER BAUSTELLE



1- TRICHTER

- a) Transparenter Sicherheitsvorhang
- b) Einfach zu bedienende Sicherheitseinrichtung mit elektronischer Steuerung
- c) Trichter mit Luftansaugung unter dem Zuführband (serienmäßig 40 cm breit): verbessert die Ausblasleistung um 25 %

2- PATENTIERTER DOPPEL-MIXED-ROTOR mit 14 Hämmern mit auswechselbaren Köpfen und 4 Schneidmessern

3 -VARIO-STRESS-SYSTEM Automatischer Überlastschutz. Einstellbare Abschaltbereiche je nach Material. Beleuchtetes Display.

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	GSVIPERPTO	Verstellbarer Auswurfkamin	270°
Motor	Avec cardan	Höhe Ausgang Auswurfkamin	2250 mm
Hubraum	Prise de force 1000 T/min	Maschinen gewicht	1100 kg
Erforderliche Traktorleistung	Puissance nécessaire 60-70 CV / 45-52 kW	Abmessungen Trichter (BxT)	1600 x 1630 mm
Verkleidung	Carters de sécurité tôle	Beladungshöhe Trichter	770 mm
Zulässiger Durchmesser	17 cm	L x B x H	3000 x 1700 x 2450 mm
Leistung	30 m3/h		
Rotor Durchmesser	560 mm		
Rotor gewicht	160 kg		
Anzahl der Hämmer	14		
Anzahl der Messer	4		
Breite Einzugswalze	400 mm		
Zuführband	400 mm		
Durchmesser Einzugswalze	340 mm		