



GREEN/SERIES



PATENDED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



HYDRAULIC CLUTCH



ELECTRIC CONTROL



VARIOSTRESS


CARGA SENCILLA Y SEGURIDAD PARA UN CONFORT DE USO EXTRAORDINARIO

1




1 - EMBUDO DE CARGA ANCHO Y ACCESIBLE con cortina de protección transparente.

2



2 - ROTOR MIXTO PATENTADO con 10 mazos con cabezales desmontables y 2 cuchillas de corte

3



3- ACOPLAMIENTO: Turbo Acoplamiento de seguridad
Seguridad térmica 145°
Seguridad térmica 180°

4



4 - DIVISOR HIDRÁULICO DE CANTIDAD DE ACEITE

DATOS TÉCNICOS

Código del producto	GSPREMIUM22P
Motor	B&S VANGUARD 23 HP/ 16,18 kW
Cilindrada motor cm3	627 2-Cil.
Carburante	Gasolina
Embrague	Embrague hidráulico
Cerramiento	Cárter de seguridad ABS
Diámetro admisible	13 cm
Rendimiento	13 m3/h
Diámetro rotor	560 mm
Peso rotor	83 kg
Martillos	10
Cuchillas	2
Anchura del alimentador	250 mm
Cinta alimentadora	No
Diámetro del alimentador	340 mm

Número de ejes - peso admisible ejes en carretera	1/1300 k
Dimensiones neumáticos	155/70R13
Depósito	30 L
Consumo	4,5L/h
Chimenea orientable	270°
Altura salida chimenea	2060 mm
Peso de la máquina	745 kg
MMTA Homologación remolque	750 kg
Dimensiones tolva (LxA)	1400 x 1390 mm
Altura carga tolva	670 mm
L x A x A	3770 x 1600 x 2140 mm