



GREEN/SERIES



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



180° ADJUSTABLE CHIMNEY



PILOT SYSTEM



ELECTRIC CONTROL

VERSÁTIL, PRÁCTICO, LIVIANO Y DE ALTA POTENCIA

1



2



3



4



5



6



7



1 - EMBUDO MÁS GRANDE con cinta de alimentación - 40 cm de ancho.

2 - ROTOR MIXTO PATENTADO CON 8 MAZOS con cabezales desmontables y 2 cuchillas de corte

3 - MODELO CON MOTOR DIESEL DE 3 CILINDROS Motor diésel Kubota de 25 HP refrigerado por agua para accionar el rodillo de alimentación y la cinta de alimentación

4 - FÁCIL ACCESO al rotor para trabajos de mantenimiento

5 - SISTEMA PILOTO Combinación de mando y control de la máquina

6 - CINTA DE ALIMENTACIÓN La cinta de alimentación de 40 cm de ancho con dientes permite una mejor alimentación de material fino

7 - LLANTAS rellenas con material obturador preventivo

DATOS TÉCNICOS

Código del producto	GSTIGER25P
Motor	KOHLER CH730 25 HP/18,5 kW
Cilindrada motor cm3	725 2-Cyl.
Carburante	Gasolina
Embrague	Embrague centrífugo
Cerramiento	Capotado de seguridad de resina de poliéster
Diámetro admisible	14 cm
Rendimiento	17 m3/h
Diámetro rotor	400 mm
Peso rotor	45 kg
Martillos	8
Cuchillas	2
Anchura del alimentador	250 mm
Cinta alimentadora	400 mm
Diámetro del alimentador	340 mm

Cinta alimentadora	400 mm
Diámetro del alimentador	340 mm
Número de ejes - peso admisible ejes en carretera	1/1150 k
Dimensiones neumáticos	155/70R13
Depósito	17 L
Consumo	4 L/h
Chimenea orientable	180°
Altura salida chimenea	1850 mm
Peso de la máquina	695 kg
MMTA Homologación remolque	750 kg
Dimensiones tolva (LxA)	1600 x 1350 mm
Altura carga tolva	750 mm
L x A x A	3560 x 1515 x 2060 mm