



WOOD/SERIES



CUTTING DISC TECHNOLOGY



ECO CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



PILOT SYSTEM



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



360° ROTATIVE TURNTABLE



FOLDING HOPPER


UNE MACHINE PUISSANTE, COMPACTE DE MOINS DE 750KG, IDÉALE POUR LES ÉLAGEURS




1 - ULTRA COMPACT pour le transport.



2 - MOTEUR KUBOTA D1105T 34 CV / 25,35 kW – 3 Cyl.



3 - TOURELLE ORIENTABLE à 360° selon la configuration de votre chantier et pour le transport.



4 - ROULEAUX AMENEURS à guidage vertical.



5 - CAPOTS DE SERVICE pour un accès aisé et rapide à tous les points de maintenance.



6 - PILOT SYSTEM. Centralisation du pilotage et du contrôle de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WS1635DT
Moteur	KUBOTA D1105T
Puissance	34 CV/25,3 kW
Embrayage	Embrayage centrifuge
Capotage	Carters de sécurité résine Polyester
Cylindrée moteur	1123 cm3 3-Cyl
Carburant	Diesel
Diamètre admissible	16 cm
Diamètre volant	510 mm
Poids volant	50 kg
Couteaux	2
Ameneurs	2
Largeur rouleaux ameneurs	240 mm
Diamètre rouleau ameneur	245 mm

Essieux routier / Poids admissible	1 / 1050 kg
Dimensions pneus	155/70 R13
Réservoir	17 L
Consommation	3,8 L/h
Cheminée orientable	270°
Hauteur sortie cheminée	2440 mm
Tourelle orientable	360°
Poids de la machine	748 kg
Homologation remorque MMTA	750 kg
Dimensions trémie(P x L)	1100 x 1540 mm
Hauteur chargement trémie	700 mm
L x l x H	3700 x 1680 x 2470 mm