



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



180° ADJUSTABLE CHIMNEY



PILOT SYSTEM



ELECTRIC CONTROL

**POLYVALENT, PRATIQUE, LÉGER ET PERFORMANT.**



**1 - TRÉMIE** évasée avec large tapis ameneur de série – largeur 40 cm.

**2 - MIXED ROTOR BREVETÉ** muni de 8 marteaux équipés de graisseurs avec pastilles + 2 couteaux.

**3 - VERSION DIESEL** équipée d'un moteur KUBOTA 25 CV 3 cylindres à refroidissement liquide.

**4 - ACCESSIBILITÉ PARFAITE** au rotor pour faciliter l'entretien.

**5 - PILOT SYSTEM.** Centralisation du pilotage et du contrôle de la machine.

**6 - LARGE TAPIS AMENEUR** de 40 cm muni de griffes pour un meilleur entraînement de la matière.

**7 - PNEUS** traités avec un produit d'étanchéité anti-crevaison préventif.

## TECHNICAL DATA

Référence	GSTIGER25D	Diamètre rouleau ameneur	340 mm
Moteur	KUBOTA D902 25 CV/18,5 kW	Essieu routier - Poids admissible	1/1150 kg
Cylindrée moteur cm <sup>3</sup>	898 3-Cyl.	Dimensions pneus	155/70R13
Carburant	Diesel	Réservoir	17 L
Embrayage	Embrayage Centrifuge	Consommation	3 L/h
Capotage	Carters de sécurité résine polyester	Cheminée orientable	180°
Diamètre admissible	14 cm	Hauteur sortie cheminée	1850 mm
Rendement moyen	17 m <sup>3</sup> /h	Poids de la machine	745 kg
Diamètre rotor	400 mm	Homologation remorque MMTA	750 kg
Poids rotor	45 kg	Dimensions trémie (P x L)	1600 x 1350 mm
Marteaux	8	Hauteur chargement trémie	750 mm
Couteaux	2	L x l x H	3560 x 1515 x 2060 mm
Largeur rouleau ameneur	250 mm	Cale roue	De Série
Tapis ameneur	400 mm		