



NOUVEAU



DOUBLE CARBURATION
ESSENCE + GAZ

GREEN/SERIES



POWER MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



**BIO DEGRADABLE
LUBRICANT**



DRI SYSTEM



CO2 REDUCTION Option



180° ADJUSTABLE CHIMNEY



SILENT BLOC



HYDRAULIC CLUTCH









ELECTRIC CONTROL



PILOT SYSTEM SWING

PUISSANCE INÉGALÉE, RENDEMENT MAXIMUM ET ERGONOMIE ÉPROUVÉE



1 - TRÉMIE

- a) Ecran translucide de sécurité.
- b) Commandes électriques simples d'utilisation et sécurisantes.
- c) Trémie avec prise d'air sous tapis ameneur métallique muni de griffes (de série – Largeur 50 cm) : améliore la ventilation de 25 %.

2 - POWER MIXED ROTOR BREVETÉ

Nouveau Design. 4 rangées – 24 marteaux avec graisseurs équipés de pastilles et 8 couteaux.

3 - CAPOTAGE INTÉGRAL INSONORISANT DRI.

Permet une accessibilité parfaite à tous les organes mécaniques.

4 - MOTEUR KUBOTA WG 3800 GL fonctionnant aussi bien avec un carburant essence que gaz.

5 - REMORQUE avec réglage automatique par simple manivelle.

6 - PILOT SYSTEM SWING

Configuration de 3 plages moteur correspondant à 3 plages de broyage ayant leurs propres paramètres en fonction de la matière à broyer, du nombre d'utilisateurs et de la configuration du chantier.

7 - OPTION CO2 REDUCTION

8 - EMBRAYAGE par coupleur hydraulique de sécurité. Sécurité thermique 180°

TECHNICAL DATA

Référence	GSCOBRA90PGS	Diamètre rouleau ameneur	395 mm
Moteur	KUBOTA WG3800 GL 88 cv (Essence) 94 cv (Gaz)	Essieu routier - Poids admissible	1/2500 kg
Cylindrée moteur cm3	3800 4-Cyl.	Dimensions pneus	215R14C
Carburant	Essence / Gaz	Réservoir	50 L + 13 kg Gaz
Embrayage	Coupleur hydraulique	Cheminée orientable	180°
Capotage	Insonorisant DRI	Hauteur sortie cheminée	2250 mm
Diamètre admissible	21 cm	Poids de la machine	2150 kg
Rendement moyen	40 m3/h	Homologation remorque MMTA	2200 kg
Diamètre rotor	560 mm	Dimensions trémie (P x L)	1600 x 1630 mm
Poids rotor	270 kg	Hauteur chargement trémie	700 mm
Marteaux	24	L x l x H	4710 x 1960 x 2500 mm
Couteaux	8		
Largeur rouleau ameneur	500 mm		
Tapis ameneur	500 mm		