



GREEN/SERIES



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY



HYDRAULIC CLUTCH



ELECTRIC CONTROL



VARIOSTRESS


EENVOUDIG VULLEN EN BEVEILIGING VOOR EEN BUITENGEWOON BEDIENINGSCOMFORT

1




1- BREDE EN GEMAKKELIJK BEREIKBARE VULTRECHTER
met transparant veiligheids gordijn

2



2- GEPATENTEERDE MIXED ROTOR met 10 hamers met vervangbare koppen en 2 snijmessen

3



3- KOPPELING: Turbo veiligheidskoppeling
Thermische beveiliging 145°
Thermische beveiliging 180°

4



4- HYDRAULISCHE OLIEVERDELER

TECHNISCHE GEGEVENS

Ref	GSPREMIUM22P	Aantal assen	1/1300 kg
Motor	B&S VANGUARD 23 PK/ 16,18 kW	Wielstel toegestaan gewicht	
Inhoud cm3	627 2-Cil.	Afmetingen banden	155/70R13
Brandstof	Benzine	Tank capaciteit	30 L
Koppeling	Vloeistofkoppeling	Verbruik	4,5L/u
Omkasting	Kunststof veiligheidsomkapping	Draaibare uitwerp	270°
Diameter hout	13 cm	Hoogte uitwerp	2060 mm
Rendement	13 m3/u	Gewicht van machine	740 kg
Diameter rotor	560 mm	MMTA Aanhangwagen gehomologeerd	750 kg
Gewicht rotor	83 kg	Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1400 x 1400 mm
Hamers	10	Hoogte Invoertrechter	670 mm
Messen	2	L x B x H	3770 x 1600 x 2140 mm
Brede Invoerrol	250 mm		
Voedingsrol	Niet		
Diameter Invoerrol	340 mm		