



GREEN/SERIES



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



DRI SYSTEM



CO2 REDUCTION Option



180° ADJUSTABLE CHIMNEY



SILENT BLOC



HYDRAULIC CLUTCH



ELECTRIC CONTROL




PILOT SYSTEM SWING


ONOVERTROFFEN VERMOGEN, MAXIMALE PRODUCTIVITEIT EN BEPROEFDE ERGONOMIE: GEWOON DE BESTE!

**1- RECHTER**

- a) Transparant veiligheids gordijn
b) Eenvoudig te bedienen veiligheidsvoorziening met elektronische bediening
c) Trechter met lucht aanzuiging onder de aanvoerband (standaard 50 cm breed): verbeterd het uitblaasvermogen met 25%



2- GEPATENTEERDE DUBBELE MIXED ROTOR met 20 hamers met vervangbare koppen en 4 snijmesses

**3- GELUIDSISOLATIEBEKLEDING DRI-SYSTEEM**

Maakt het mogelijk dat alle componenten gemakkelijk bereikbaar zijn



4- MOTOR KOHLER KDI 75 pk Directe insputing, watergekoeld



5- IN HOOGTE VERSTELBARE DISSEL met eenvoudige slingerverstelling

6- PILOT-SYSTEEM SWING

De machine configureert 3 verschillende motortoerentallen met de vermogensgegevens van de hakselaar – afhankelijk van het te hakken materiaal, het aantal vulinstallaties en de snelheid van de aanvoer.

7- MEERUITVOERING CO2-REDUCTIESYSTEEM**8- HYDRAULISCHE VEILIGHEIDSKOPPELING**

Thermische beveiliging 145°
Thermische beveiliging 180°



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Ref | GSCOBRA75DS |
| Motor | KOHLER KDI 75 PK/55,4 kW 2504 TCR |
| Inhoud cm3 | 2504 4-Cil. |
| Brandstof | Diesel |
| Koppeling | Vloeistofkoppeling |
| Omkastng | Geluidsdempend |
| Diameter hout | 20 cm |
| Rendement | 40 m3/u |
| Diameter rotor | 560 mm |
| Gewicht rotor | 217 kg |
| Hamers | 20 |
| Messen | 4 |
| Brede Invoerrol | 500 mm |
| Voedingsrol | 500 mm |
| Diameter Invoerrol | 395 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aantal assen | 1/2500 kg |
| Wielstel toegestaan gewicht | |
| Afmetingen banden | 215R14C |
| Tank capaciteit | 50 L |
| Verbruik | 5 L/u |
| Draaibare uitwerp | 180° |
| Hoogte uitwerp | 2250 mm |
| Gewicht van machine | 2105 kg |
| MMTA Aanhangwagen gehomologeerd | 2200 kg |
| Afmetingen Invoertrechter (PxL) | 1600 x 1630 mm |
| Hoogte Invoertrechter | 700 mm |
| L x B x H | 4710 x 1960 x 2500 mm |