












## WOOD/SERIES

-  CUTTING DISC TECHNOLOGY
-  ECO CHIPS
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  PILOT SYSTEM
-  SILENT BLOCS
-  ELECTRIC CONTROL
-  270° ADJUSTABLE CHIMNEY
-  360° ROTATIVE TURNTABLE
-  FOLDING HOPPER

### ALTIJD KLAAR VOOR GEBRUIK



1- KUBOTA V2203 50 pk (35,9 kW) 4-Cil. Dieselmotor




2- COMPLETE HAKSELAAR MET 360° ZWENKBAAR – daardoor is de vultrechter altijd daar, waar u hem nodig hebt



3- SERVICEKAPPEN snel en gemakkelijk bereikbare onderhoudsplaatsen



4- PILOT-SYSTEEM Samengevoegde bediening en controle van de machine



5- TANDEM-CHASSIS als meeruitvoering

## TECHNISCHE GEGEVENS

Ref	WS2050DT
Motor	KUBOTA V2203
Aftakas	50 PK / 37 kW
Koppeling	Spanwiel
Inhoud cm <sup>3</sup>	2197 cm <sup>3</sup> 4 Cil.
Brandstof	Diesel
Omkasting	Polyester veiligheidsomkapping
Diameter hout	20 cm
Diameter van het schijf	810 mm
Gewicht van het schijf	218 kg
Messen	2
Invoerrol	2
Breedte Invoerrol	310 mm
Diameter Invoerrol	240 mm
Aantal assen	1 of 2 (optie)
Wielstel toegestaan gewicht	2000 kg of 2x1350 kg (optie)

Afmetingen banden	205R14C / 185 R14C
Tank capaciteit	50L
Verbruik	4,1 L/u
Draaibare uitwerp	270°
Hoogte uitwerp	2680 mm
Draaibare invoertrechter	360°
Gewicht van machine	1990 kg
MMTA Aanhangwagen gehomologeerd	2000 or 2200 kg
Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1290 x 1540 mm
Hoogte Invoertrechter	870 mm
L x B x H	4800 x 2000 x 2760 mm
Remblok	Standaard