



WOOD/SERIES



CUTTING DISC TECHNOLOGY



ECO CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



PILOT SYSTEM SWING



SILENT BLOCS



ELECTRIC CONTROL



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



360° ROTATIVE TURNTABLE



FOLDING HOPPER

COMFORT EN VEILIGHEID VERBETEREN UW DAGELIJKS WERK




1- KOHLER KDI 75 pk (54,5 kW) 4-Cil. Dieselmotor, watergekoeld, met directe inspuiting



2- PILOT-SYSTEEM SWING

De machine configureert 3 verschillende motortoerentallen met de vermogensgegevens van de hakselaar – afhankelijk van het te hakken materiaal, het aantal vulinstallaties en de snelheid van de aanvoer.



3- COMPLETE HAKSELAAR MET 360° ZWENKBAAR – daardoor is de vultrechter altijd daar, waar u hem nodig hebt

4- SERVICEKAPPEN snel en gemakkelijk bereikbare onderhoudsplaatsen

5- AFGEREMD TANDEM-CHASSIS volledig, met in hoogte verstelbare dissel met DIN-kabeloog of kogelkop

TECHNISCHE GEGEVENS

Ref	WS2375DT
Motor	KOHLER KDI 2504TCR
Aftakas	75 PK / 55,4 kW
Koppeling	Spanwiel
Inhoud cm ³	2482 cm ³ 4 Cyl.
Brandstof	Diesel
Omkastng	Polyester veiligheidsomkapping
Diameter hout	23 cm
Diameter van het schijf	900 mm
Gewicht van het schijf	218 kg
Messen	2
Invoerrol	2
Breedte Invoerrol	310 mm
Diameter Invoerrol	240 mm
Aantal assen	2 x 1350 kg
Wielstel toegestaan gewicht	

Afmetingen banden	185R14C
Tank capaciteit	50 L
Verbruik	5 L/h
Draaibare uitwerp	270°
Hoogte uitwerp	2680 mm
Draaibare invoertrechter	360°
Gewicht van machine	2340 kg
MMTA Aanhangwagen gehomologeerd	2400 kg
Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1290 x 1540 mm
Hoogte Invoertrechter	870 mm
L x B x H	4900 x 1900 x 2680 mm
Remblok	Standaard