

WOOD/SERIES



CUTTING DISC TECHNOLOGY



ECO CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



NO STRESS



ELECTRIC CONTROL : **NOUVEAU**



270° ADJUSTABLE CHIMNEY



FOLDING HOPPER

INNOVANT ET ROBUSTE



1 - REMORQUE ROUTIÈRE FREINÉE entièrement galvanisée pour répondre aux exigences et conditions climatiques les plus strictes sur route et tous types de terrains.

2 - MOTEUR KUBOTA V1505 35 CV / 26,2 kW – 4 Cyl.



3 - CAPOTS DE SERVICE. Permettent un accès aisé et rapide à tous les points de maintenance.

4- NOUVEAU : SYSTÈME DE COMMANDES ÉLECTRIQUES. Double système de commande en option.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WS1835D	Diamètre rouleau ameneur	140 mm
Moteur	KUBOTA V1505	Essieux routier / Poids admissible	1 / 1350 kg
Puissance	35 CV / 26,20 kW	Dimensions pneus	165 R13
Embrayage	Basculement moteur	Réservoir	35 L
Cylindrée moteur	1498 cm ³ 4 Cyl.	Consommation	3,9 L/h
Carburant	Diesel	Cheminée Orientable	270 °
Capotage	Carters de sécurité résine polyester	Hauteur sortie cheminée	2300 mm
Diamètre admissible	18 cm	Poids de la machine	1085 kg
Diamètre volant	670 mm	Homologation remorque MMTA	1100 kg
Poids volant	92,5 kg	Dimensions trémie(P x L)	1080 x 1490 mm
Couteaux	2	Hauteur chargement trémie	700 mm
Ameneurs	2	L x l x H (cm)	4000 x 1560 x 2530
Largeur rouleaux ameneurs	215 mm	Cale roue	De série