














WOOD/SERIES

-  CUTTING DISC TECHNOLOGY
-  ECO CHIPS
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  PILOT SYSTEM
-  SILENT BLOCS
-  ELECTRIC CONTROL
-  270° ADJUSTABLE CHIMNEY
-  360° ROTATIVE TURNTABLE
-  FOLDING HOPPER

TOUJOURS A VOTRE SERVICE



- 1 - MOTEUR KUBOTA V2203 50 CV / 37 kW Diesel 4 Cyl.
- 2 - TOURELLE ORIENTABLE à 360° selon la configuration de votre chantier.
- 3 - CAPOTS DE SERVICE pour un accès aisé et rapide à tous les points de maintenance.

- 4 - PILOT SYSTEM. Centralisation du pilotage et du contrôle de la machine.
- 5 - OPTION DOUBLE ESSIEU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WS2050DT	Essieux routier / Poids admissible	1 ou 2 (option) 2000 kg ou 2x1350 kg (option)
Moteur	KUBOTA V2203	Dimensions pneus	205R14C / 185 R14C
Puissance	50 CV / 37 kW	Réservoir	50L
Embrayage	Galet tendeur	Consommation	4,1 L/h
Cylindrée moteur	2197 cm ³ 4 Cyl.	Cheminée orientable	270°
Carburant	Diesel	Hauteur sortie cheminée	2680 mm
Capotage	Carters de sécurité résine polyester	Tourelle orientable	360°
Diamètre admissible	20 cm	Poids de la machine	1990 kg
Diamètre volant	810 mm	Homologation remorque MMTA	2000 or 2200 kg
Poids volant	218 kg	Dimensions trémie(P x L)	1290 x 1540 mm
Couteaux	2	Hauteur chargement trémie	870 mm
Ameneurs	2	L x l x H	4800 x 2000 x 2760 mm
Largeur rouleaux ameneurs	310 mm	Cale roue	De série
Diamètre rouleau ameneur	240 mm		